

OXXE MULTIMAX CR-1

Lubricante para Motores a DIESEL

Descripción

Multimax CR-1 es una familia de lubricantes multigrado con la más alta calidad y desempeño de la industria, fabricado con materias primas totalmente importadas, las cuales incluyen bases parafínicas neutras y un balanceado paquete de aditivos que combina detergentes dispersantes sin cenizas e inhibidores multifuncionales. Formulado para exceder los estrictos requerimientos de la lubricación exigidos por los Fabricantes Originales de Equipos (OEM)

Propiedades

- Favorece el ahorro de combustible y la protección del medio ambiente promovidos por las organizaciones internacionales.
- Excelente resistencia a la oxidación del aceite y a la corrosión de las partes metálicas.
- Proporciona encendido instantáneo aún a bajas temperaturas ambientes y lubricación eficaz a altas temperaturas, manteniendo en todos los casos la viscosidad adecuada.
- Brinda protección superior del motor contra el desgaste sin permitir la formación de depósitos en los anillos y en la corona de los pistones.
- Excelente control de espesamiento de aceite en servicio de paradas y arranques.
- Asegura la protección de los sofisticados sistemas de control de contaminación de gases de escape (DPF, EGR, otros)

Aplicaciones

- Motores de combustión interna turbo cargados a combustible diesel.
- Condiciones de operación de velocidad y torque en condiciones de servicio extra severo, particularmente de tracto-camiones, doble-troques, camiones y buses operando en tráfico de carretera.
- Flotas de pasajeros y distribución de carga en servicio urbano.
- Cumple con los requerimientos de fabricantes de equipos (OEM) cubierto por el nivel de desempeño **API CK-4, SAE 15W40**

Beneficios

- Limpieza de partes.
- Control de depósitos.
- Protección a la herrumbre.
- Reduce el riesgo de falla de anillos.
- Períodos extendidos de cambio.
- Reserva alcalina.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. **OXXE PETROLEUM CORP. S.A** no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Especificaciones

| Característica | Valor Típico |
|------------------------|--------------|
| Viscosidad @40°C cSt. | 110 |
| Viscosidad @100°C cSt. | 14.5 |
| Índice de Viscosidad | 135 |
| Flash Point, COC, °C | 224 |
| Punto de Fluidez °C | -26 |
| BN (mg. KOH/gr.) | 9 |

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



ROYAL Petroleum Corporation C.I S.A.S

Zona Franca Industrial Km 1 vía Gaira. Planta 4F
Santa Marta, Colombia

Tel: (575) 4232258 – 3118109765

Email: royal@royalpetroleum.co

www.royalpetroleum.co